

BCX - ARTESOLAR

ECO



Bombilla Dicroica



00040A ECO - Bombilla : D-H Dicroica 4W

Alto : 50mm
Ø Exterior : 50mm

Lumens : 280Lm
Temp. Color : 3000K
Ángulo : 40°
IRC : 80
Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 4W
Pot. Real : 4W
Factor Pot. : 0.8
Voltaje : 12-DCV
Nº de leds : 3

Casquillo : GU5.3
Nivel Protección : IP20

Bombilla Dicroica



00040B ECO - Bombilla : D-H Dicroica 4W

Alto : 50mm
Ø Exterior : 50mm

Lumens : 300Lm
Temp. Color : 4100K
Ángulo : 40°
IRC : 80
Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 4W
Pot. Real : 4W
Factor Pot. : 0.8
Voltaje : 12-DCV
Nº de leds : 3

Casquillo : GU5.3
Nivel Protección : IP20

Bombilla Dicroica



00040C ECO - Bombilla : D-H Dicroica 4W

Alto : 60mm
Ø Exterior : 50mm

Lumens : 280Lm
Temp. Color : 3000K
Ángulo : 40°
IRC : 80
Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 4W
Pot. Real : 4W
Factor Pot. : 0.8
Voltaje : 220-240 ~V
Nº de leds : 3

Casquillo : GU10
Nivel Protección : IP20

Bombilla Dicroica



00040D ECO - Bombilla : D-H Dicroica 4W

Alto : 60mm
Ø Exterior : 50mm

Lumens : 300Lm
Temp. Color : 4100K
Ángulo : 40°
IRC : 80
Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 4W
Pot. Real : 4W
Factor Pot. : 0.8
Voltaje : 220-240 ~V
Nº de leds : 3

Casquillo : GU10
Nivel Protección : IP20

Bombilla Esferica Pequeña



00106A ECO - Bombilla : GL Esferica Pequeña 6W

Alto : 80mm
Ø Exterior : 45mm

Lumens : 440Lm
Temp. Color : 3000K
Ángulo : 200°
IRC : 80
Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 6W
Pot. Real : 6W
Factor Pot. : 0.5
Voltaje : 220-240 ~V

Casquillo : E14
Difusor : Mate
Acabado Exterior : Blanco
Peso : 50g
Nivel Protección : IP20

Bombilla Esferica Pequeña



00106B ECO - Bombilla : GL Esferica Pequeña 6W

Alto : 75mm
Ø Exterior : 45mm

Lumens : 440Lm
Temp. Color : 3000K
Ángulo : 200°
IRC : 80
Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 6W
Pot. Real : 6W
Factor Pot. : 0.5
Voltaje : 220-240 ~V

Casquillo : E27
Difusor : Mate
Acabado Exterior : Blanco
Peso : 50g
Nivel Protección : IP20

Bombilla Vela



00107A ECO - Bombilla : GL-VL Vela 6W

Alto : 106mm
Ø Exterior : 37mm

Lumens : 440Lm
Temp. Color : 3000K
Ángulo : 200°
IRC : 80
Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 6W
Pot. Real : 6W
Factor Pot. : 0.6
Voltaje : 220-240 ~V

Casquillo : E14
Difusor : Mate
Acabado Exterior : Blanco
Peso : 50g
Nivel Protección : IP20

Bombilla Esferica Grande



00108A ECO - Bombilla : GL Esferica Grande 6W

Alto : 94mm
Ø Exterior : 60mm

Lumens : 440Lm
Temp. Color : 3000K
Ángulo : 200°
IRC : 80
Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 6W
Pot. Real : 6W
Factor Pot. : 0.5
Voltaje : 220-240 ~V

Casquillo : E27
Difusor : Mate
Acabado Exterior : Blanco
Peso : 50g
Nivel Protección : IP20

Bombilla Vela**00111A ECO - Bombilla : GL-VL Vela 4W**

Alto : 106mm
 Ø Exterior : 37mm

Lumens : 275Lm
 Temp. Color : 3000K
 Ángulo : 200°
 IRC : 80
 Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 4W
 Pot. Real : 4W
 Factor Pot. : 0.6
 Voltaje : 220-240 ~V

Casquillo : E14
 Difusor : Mate
 Acabado Exterior : Blanco
 Peso : 50g
 Nivel Protección : IP20

Bombilla Esferica Grande**00270A ECO - Bombilla : ALUPLASTIC Esferica Grande 10W**

Largo : 110mm
 Ø Exterior : 60mm

Lumens : 810Lm
 Temp. Color : 3000K
 Ángulo : 200°
 IRC : 80
 Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 10W
 Pot. Real : 10W
 Factor Pot. : 0.5
 Voltaje : 220-240 ~V

Casquillo : E27
 Difusor : Mate
 Acabado Exterior : Blanco
 Peso : 50g
 Nivel Protección : IP20

Bombilla Dicroica**01200A ECO - Bombilla : ALUPLASTIC Dicroica 6W**

Alto : 46mm
 Ø Exterior : 50mm

Lumens : 440Lm
 Temp. Color : 3000K
 Ángulo : 90°
 IRC : 80
 Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 6W
 Pot. Real : 6W
 Voltaje : 220-240 ~V

Casquillo : GU10
 Acabado Exterior : Blanco
 Nivel Protección : IP20

Bombilla Dicroica**01210A ECO - Bombilla : ALU Dicroica 7W**

Alto : 46mm
 Ø Exterior : 50mm

Lumens : 560Lm
 Temp. Color : 3000K
 Ángulo : 60°
 IRC : 80
 Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 7W
 Pot. Real : 7W
 Voltaje : 220-240 ~V

Casquillo : GU10
 Acabado Exterior : Silver
 Nivel Protección : IP20

Bombilla Dicroica**01220A ECO - Bombilla : ALU Dicroica 7W**

Alto : 46mm
 Ø Exterior : 50mm

Lumens : 560Lm
 Temp. Color : 3000K
 Ángulo : 60°
 IRC : 80
 Vida 70% : 20000h

Pot. Total : 7W
 Pot. Real : 7W
 Voltaje : 12-DCV

Casquillo : GU5.3
 Acabado Exterior : Silver
 Nivel Protección : IP20

Tube T8 ECO 200°**600mm****10072B ECO - Tubo : S800 T8 ECO 200° 600mm 9W**

Largo : 600mm
 Ø Exterior : 26mm

Lumens : 835Lm
 Temp. Color : 4000K
 Ángulo : 200°
 IRC : 85
 Vida 70% : 40000h

Pot. Total : 9W
 Pot. Real : 8.9W
 Factor Pot. : 0.8
 Voltaje : 100-230 ~V
 Nº de leds : 60

Casquillo : G13
 Difusor : Opal
 Peso : 210g
 Nivel Protección : IP20

Tube T8 ECO 200°**600mm****10072C ECO - Tubo : S800 T8 ECO 200° 600mm 9W**

Largo : 600mm
 Ø Exterior : 26mm

Lumens : 877Lm
 Temp. Color : 5700K
 Ángulo : 200°
 IRC : 85
 Vida 70% : 40000h

Pot. Total : 9W
 Pot. Real : 8.9W
 Factor Pot. : 0.9
 Voltaje : 100-230 ~V
 Nº de leds : 60

Casquillo : G13
 Difusor : Opal
 Peso : 210g
 Nivel Protección : IP20

Tube T8 ECO 200°**1200mm****10075B ECO - Tubo : S800 T8 ECO 200° 1200mm 18W**

Largo : 1200mm
 Ø Exterior : 26mm

Lumens : 1766Lm
 Temp. Color : 4100K
 Ángulo : 200°
 IRC : 85
 Vida 70% : 40000h

Pot. Total : 18W
 Pot. Real : 17.8W
 Factor Pot. : 0.9
 Voltaje : 100-230 ~V
 Nº de leds : 120

Casquillo : G13
 Difusor : Opal
 Peso : 380g
 Nivel Protección : IP20

Tubo T8 ECO 200º
1200mm

10075C ECO - Tubo : S800 T8 ECO 200º 1200mm 18W

 Largo : 1200mm
 Ø Exterior : 26mm

 Lumens : 1855Lm
 Temp. Color : 5700K
 Ángulo : 200º
 IRC : 85
 Vida 70% : 40000h

 Pot. Total : 18W
 Pot. Real : 17.8W
 Factor Pot. : 0.9
 Voltaje : 100-230 ~V
 Nº de leds : 120

 Casquillo : G13
 Difusor : Opal
 Peso : 380g
 Nivel Protección : IP20

Tubo T8 ECO 200º
1500mm

10077B ECO - Tubo : S800 T8 ECO 200º 1500mm 22W

 Largo : 1500mm
 Ø Exterior : 26mm

 Lumens : 2159Lm
 Temp. Color : 4000K
 Ángulo : 200º
 IRC : 85
 Vida 70% : 40000h

 Pot. Total : 22W
 Pot. Real : 21.7W
 Factor Pot. : 0.9
 Voltaje : 100-230 ~V
 Nº de leds : 144

 Casquillo : G13
 Difusor : Opal
 Peso : 560g
 Nivel Protección : IP20

Tubo T8 ECO 200º
1500mm

10077C ECO - Tubo : S800 T8 ECO 200º 1500mm 22W

 Largo : 1500mm
 Ø Exterior : 26mm

 Lumens : 2267Lm
 Temp. Color : 5700K
 Ángulo : 200º
 IRC : 85
 Vida 70% : 40000h

 Pot. Total : 22W
 Pot. Real : 21.7W
 Factor Pot. : 0.9
 Voltaje : 100-230 ~V
 Nº de leds : 144

 Casquillo : G13
 Difusor : Opal
 Peso : 560g
 Nivel Protección : IP20

Downlight Redondo
160Ø180mm

30145B ECO - Downlight : GDC Redondo 160Ø180mm 15W

 Alto : 28mm
 Ø Interior : 160mm
 Ø Exterior : 180mm

 Lumens : 1410Lm
 Temp. Color : 4000K
 Ángulo : 90º
 IRC : 80
 Vida 70% : 40000h

 Pot. Total : 15W
 Pot. Real : 15W
 Factor Pot. : 0.9
 Voltaje : 220-240 ~V
 Fabricante Led : SMD2835

 Difusor : Mate
 Acabado Exterior : Blanco
 Nivel Protección : -1